



## NIVO – VLOERDRAGER H140-230MM – TEGELS

- ◆ DRAAGKRACHT TOT 1000 KG
- ◆ EXACT IN HOOGTE VERSTELBAAR
- ◆ UV-BESTENDIG
- ◆ SPECIFIEK ONTWERPEN VOOR TEGELS
- ◆ MAAKT DE DOORVOER VAN KABELS EN LEIDINGEN MOGELIJK



### ◆ De perfect fundering van een terras van tegels

Verstelbare vloerdragers uitgerust met 4 afbreekbare pinnen om keramische of betonnen bestrating te ondersteunen en waterpas te maken. Beschikbaar in 5 maten voor hoogtes van 25 mm tot 230 mm. Tot 530 mm met stapelbare verhogingen van 60 mm (maximaal 5). De vloerdrager is nauwkeurige af te stellen om kleine oneffenheden van de ondergrond op te vangen. Elke vloerdrager kan tot 1000 kg dragen. Bestendig tegen extreme weersinvloeden en Uv-licht. De stabiele basis van Ø 20 cm voorkomt wegzakken in de grond, ideaal voor gebruik op een dakterras. Voldoet aan de DTU 43-1 en 51-4 normen.



### ◆ Omgevingskenmerken

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| LEVENSDUUR           | > 20 jaar    |
| CO2-EMISSIONS (BKG)  | 2.01 (GES)   |
| GERECYCLED MATERIAAL | Polyethyleen |
| RECYCLEBAAR          | 90 %         |



# NIVO – VLOERDRAGER H140-230MM – TEGELS

## ◆ Kenmerken

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Hoofdmateriaal                         | Polypropyleen            |
| In hoogte verstelbaar                  | ja                       |
| Max. toegestane lading (kg)            | 1000                     |
| Vorstbestendig                         | ja                       |
| Bestand tegen temperatuurschommelingen | ja                       |
| Chemisch bestendig                     | ja                       |
| Conformiteit met technische tekst      | Conform DTU 51-4 en 43.1 |
| Categorie FELIX                        | Fasteners                |

## ◆ Logistieke gegevens

| ART. | EAN CODE | OMSCHRIJVING | GEWICHT (KG) | BUNDEL 1 | BUNDEL 2 |
|------|----------|--------------|--------------|----------|----------|
|------|----------|--------------|--------------|----------|----------|